

# LinearZ 280-26 SunLike 2700K



## **FEATURES**

- Lichtstrom bis zu 664 lm
- Design entspricht dem Zhaga Standard (Buch 7 L28W2)
- Lötfreier Anschluss möglich
- Keine Kühlung erforderlich
- Einfache Installation
- Gleichmäßiges weißes Licht durch Seoul Binning (3-Step MacAdam)
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany


## **ANWENDUNGEN**

- Industrielle Leuchten
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Human Centric Lighting


**TECHNISCHE DATEN**

LUMITRONIX Artikelnummer	34289
Artikel Bezeichnung	LED-Modul, 280x20 mm, Seoul 3030, SunLike, 26 LEDs, 2700 K
Klassifizierung	Performer
Photometrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}$ , $\pm 10\%$ )	
LED Serie	Seoul SunLike 3030
Lichtfarbe	Warmweiß
Binning	3-Step MacAdam
Farbtemperatur [K]	2700
Dominante Wellenlänge [nm]	-
Lichtstrom [lm]	664
CRI [Ra]	>95
Effizienz [lm/W]	96
Abstrahlwinkel FWHP	120°
Lebensdauer L80B10C1 [h]	>36000
Elektrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}$ , $\pm 10\%$ )	
Betriebsart	Konstantstrom
Spannung [V]	39,6
Strom [mA]	175 (max. 200)
Leistung [W]	6,93
Dimmbar	ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	279,5
Breite [mm]	20
Höhe [mm]	4,55
LED Anzahl	26
Gewicht [g]	18,4
Temperaturen	
Betriebstemperatur an $T_c$	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +100°C
$R_{th}$ (Case-Junction) [K/W]	0,38
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	ja
EN 62471 Risikogruppe	RGO
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	0,14
Energieverbrauch [kWh/1000h]	6,93
Version	
Dokumentnummer	E1950
Datum	17. Oktober 2018


**ZEICHNUNG**




### STROM vs. SPANNUNG




### LICHTSTROM vs. STROM



### LICHTSTROM vs. TEMPERATUR



### SPEKTRUM



Durch die besonderen Bedingungen in der Herstellung von LEDs sind die angegebenen Werte statistische Mittelwerte. Die einzelne LED kann davon abweichen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen. Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen. Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

Unsere LED-Leisten sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Leisten sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgeräteseitig gewährleistet werden:

## MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlusschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

## BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH  
Haigerlocher Str. 42  
72379 Hechingen

LED Shop: <http://www.leds.de>  
Forum: <http://www.lumitronixforum.de>  
E-Mail: [mail@leds.de](mailto:mail@leds.de)

Zentrale +49 (0) 7471 / 96014-0  
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

UStIdNr. DE 814318271  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten