

PRODUKTDATENBLATT SUN@Home Monitor clip lamp

Sun@Home Office Light | Schreibtischbeleuchtung mit Human Centric Lighting Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE



- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz
- Verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität
- Verbessern den optischen Komfort
- Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95



- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Vollautomatische Biorhythmusfunktion je nach Ort und Zeit
- Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 2,50 W |
|--------------|--------|
| Nennspannung | 5 V |

Photometrische Daten

| Farbtemperatur | 2200 5000 K |
|--------------------------|---------------|
| Farbwiedergabeindex Ra | >95 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtstrom | 35 lm |

Lichttechnische Daten

| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|---------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| Länge | 450,0 mm |
|----------------|----------|
| Breite | 44,0 mm |
| Höhe | 95,5 mm |
| Produktgewicht | 398,00 g |

Farben & Materialien

| Gehäusematerial | Plastik |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-----------|

Lebensdauer

| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|---------|
| Nennlebensdauer | 30000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| Montageart | Anbau |
|------------|------------------|
| Montageort | Computer Monitor |

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Ja |
|------------------------|--------------------|
| Anschlussart | USB |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| Schutzklasse | Ш |
|--------------|------|
| Schutzart | IP20 |

- TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|
| 4058075575912 | Faltschachtel 1 | 57 mm x 107 mm x 463 mm | 579,00 g | 2.82 dm ³ |
| 4058075575929 | Versandschachtel 4 | 487 mm x 247 mm x 138 mm | 2759,00 g | 16.60 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.